

Vedligeholdelsesvejledning til terrazzoelementer

Terrazzo er forholdsvis nemt at vedligeholde. Det skal blot vaskes i sæbespåndsvand eller et flydende sæbemiddel beregnet til terrazzo. Man kan af og til veksle med et almindeligt universalrengøringsmiddel, så det ikke bliver fedtet og glat, når det er vådt.

Det er en god ide at tørre våde overflader af med det samme, så der ikke dannes kalkpletter. **Glem alt om at bruge kalkfjerner eller eddike til at fjerne genstridige kalkpletter. Det kan ødelægge terrazzo, fordi syren opløser de kalkholdige marmorstykker.**

Lette kalkbelæggninger kan fjernes med en hvid eller blå skuresvamp, der blandt andet kan købes i byggemarkeder. Kalkpletter kan slibes væk med fint smergellærred og vand - eller man kan eventuelt forsøge med sandpapir korn 180. Terrazzo mættes herefter med en fed gang sæbevand. Man risikerer dog at lave fordybninger i overfladen ved en for ihærdig, pletvis slibning. Hvis større dele af fladen er belagt med kalk, bør man få et professionelt firma til at klare opslibning og efterbehandling.

Terrazzoens overflade bør mættes med mellemrum og efter slibning, så den bliver modstandsdygtig over for pletter og snavs. Det kaldes også, at overfladen forsegles. Terrazzo mættes ved vask i sæbespån. Som udgangspunkt skal overfladen vaskes 8-10 gange med sæbespån før man kan betragte den som mættet.

Konstruktioner i terrazzo kan blive som nye igen, hvis de slibes op og mættes, så stenfarverne igen træder smukt frem. Eventuelle revner kan bankes ud og fyldes op med ny terrazzo, men det kan være svært at ramme præcis den samme farvenuance, så reparationen ikke kan ses.