

## Industri Betons standardvilkår for gelændermontage

### 1 Standardvilkår for gelændermontage

- 1.1 Skal Industri Beton udføre gelændermontage, gælder følgende i tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser og evt. tillige Tillæg til Industri Betons salgs- og leveringsbetingelser - montage.

### 2 Forudsætninger

- 2.1 Kunden skal sikre fri tilkørsel med lastbilkran til de enkelte opgange, hvor der skal monteres gelænder. Gelænderne skal kunne aflæsses maksimalt 2 m fra indgangen til den opgang, hvor de skal monteres.
- 2.2 Ved gelændermontage på altaner skal der være jævnt, frit underlag med korrekt bæreevne (for kran/lift) langs facaden, hvorpå montagen skal foregå.
- 2.3 Trapperum skal være ryddede og skal afspærres for andre håndværkere end Industri Betons montører, så arbejdet kan udføres så kontinuerligt og uforstyrret som muligt og i henhold til gældende sikkerhedskrav.
- 2.4 Inden montage af permanent gelænder, afmonterer Industri Beton midlertidigt gelænder i de enkelte opgange og lægger disse på de enkelte etager. Fjernelse af midlertidige gelændere er ikke en del af Industri Betons ydelse.
- 2.5 Kunden skal sikre, at belysning, vand samt el-udtag stilles vederlagsfrit til rådighed for Industri Beton. Som minimum udført som anvist i "Branchevejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen".

### 3 Ansvar

- 3.1 Risikoen for gelænderet overgår til kunden ved endt montage af det enkelte gelænder. Det er således kundens risiko, at gelænderet efter montagen ikke beskadiges af andre aktiviteter inden afleveringen af det færdige byggeri, ligesom det påhviler kunden at sikre evt. vedligehold. Overdragelsen bekræftes ved kundens underskrift.

### 4 Omfang

- 4.1 Hvis der er behov for at bruge andet materiel end almindelige stiger, som f.eks. stillads, lift og andet udstyr, skal kunden stille dette til rådighed uden omkostninger for Industri Beton.
- 4.2 Industri Betons gelændermontage omfatter ikke: Slutrengøring af trapperum, rengøring af eventuelle ikke afdækkede bygningslementer for slibestøv, deltagelse i dækning af fællesomkostninger til drift af byggeplads og affaldshåndtering.

### 5 Tidsplan

- 5.1 Montage udføres inden for normal arbejdstid. Trapperum kan ikke anvendes af andre under montage og klargøring heraf.
- 5.2 Forsinkes eller hindres udførelsen af montagen, kan Industri Beton kræve sig kompenseret økonomisk for de omkostninger, der måtte følge heraf, som f.eks. forgæves kørsel, spildtid og manglende dækningsbidrag.
- 5.3 Varsling af udførelse af gelændermontage skal ske til Industri Beton mindst 10 arbejdsuger, før arbejdet ønskes påbegyndt.