

## Tolerancer - EN 14844

### DS/EN 14844 Præfabrikerede betonelementer – Kasseformede gennemløb

Dimensioner og Målinger	Tolerance Krav	Tolerance
<b>Betondæklag</b>		
T ≤ 150 mm	DS/EN 13369:2004 Tabel 4	± 5 mm
T = 400 mm		+ 15 - 10 mm
T ≥ 2500 mm		+ 30 - 10 mm
<b>Tykkelser ( T )</b>		
T ≤ 150 mm	DS/EN 13369:2004 Tabel 4	+ 10 - 5 mm
T ≥ 150 mm	DS/EN 14844 4.3.1.1	± 10 mm
<b>Indvendige mål</b>		
Nominelle	DS/EN 14844 4.3.1.1	± 1% dog min. - 10 mm max. + 15 mm
<b>Længde</b>		
Nominelle	DS/EN 14844 4.3.1.1	± 1% dog min. - 15 mm max. + 15 mm
<b>Samlinger</b>		
Nominelle	DS/EN 14844 4.3.1.1 figur 2	± 10 mm
<b>Forskel diagonal mål</b>		
≤ 2000 mm	DS/EN 14844 4.3.1.4	± 10 mm
>2000 mm ≤ 4000 mm		± 15 mm
> 4000 mm		± 20 mm
<b>Planhed - indvendige overflader</b>		
Målt på 1500 mm længde	DS/EN 14844 4.3.2.1	± 10 mm