

Tolerancer - EN 14992

DS/EN 14992 Præfabrikerede Betonelementer - Vægelementer

Dimensioner og Målinger	Tolerance Krav	Tolerance Klasser	
Betondæklag		Klasse A	Klasse B
T ≤ 150 mm	DS/EN 13369:2004 Tabel 4	± 5 mm	± 5 mm
T = 400 mm		+ 15 - 10 mm	+ 15 - 10 mm
T ≥ 2500 mm		+ 25 - 10 mm	+ 25 - 10 mm
Hoveddimensioner (længder, højder, tykkelser og diagonale)			
< 500 mm	EN 14992 Tabel 2	± 3 mm	± 8 mm
< 3000 mm		± 5 mm	± 14 mm
< 6000 mm		± 6 mm	± 16 mm
< 10000 mm		± 8 mm	± 18 mm
> 10000 mm		± 10 mm	± 20 mm
Udsparing og inserts			
	EN 14992 Tabel 1	± 10 mm	± 15 mm
Overfladers planhed			
Retholt 0,2 m	DS 14992 Tabel 3	± 2 mm	± 4 mm
Retholt 3 m		± 5 mm	± 10 mm
Retlinethed og pilhøjde = ± L / 700 dog min ± 5 mm			
Vægge	Industri beton tolerancer	± L / 700 mm	± L / 700 mm

OSB: Med mindre andet er angivet, gælder klasse B for alle elementer